

Projektionsart: Aufprojektion Rückprojektion

Gewünschte Bildbreite: m

Gewünschter Projektionsabstand: m

Anm.: Im Standard wird ein Abstand benötigt, der ca. 1,5 mal größer ist als die Bildbreite!

Anwendung: >50% Daten
 >50% Video/Fernsehen (Hinweis: Tuner und DVD nur extern)

Auflösung: XGA (1024x768 Pixel), Format 4:3
 WXGA (1280x800 Pixel), Format 16:10
 Full HD (1920x1080 Pixel), Format 16:9
 WUXGA (1920x1200 Pixel), Format 16:10
 4K (3840x2160 Pixel), Format 16:9

Nutzung: stationär Tragetasche ja nein
 portabel
 24/7-Betrieb
 vertikal (Portraitmodus)
 diagonal für Mapping-Effekte / Oberflächenbeleuchtung

Lichteinfall: Raum abdunkelbar outdoor
 normal viel Tageslichteinfall, kaum abdunkelbar

seiten-/höhenversetzte optische Bildverschiebung (Lens-Shift)

horizontal vertikal

Schnittstellen: VGA HDMI Displayport _____

Drahtlos: WLAN autarke, treiber-lose Lösung (plug&play)

Leinwand: bereits vorhanden
 Neuanschaffung - kostenorientiert
 Neuanschaffung - qualitätsorientiert
 wird benötigt als elektrisch

- Nur Aufputzschalter
- Nur Fernbedienung
- Aufputzschalter + Fernbedienung

weiter Leinwand:

- wird benötigt als Kurbelvariante
- wird benötigt als Federzugvariante
- wird benötigt als fixe Rahmenbildwand
 - Aufprojektion
 - Rückprojektion
- wird benötigt als portable Lösung
 - Fast Fold als Grossbild
 - Stativleinwand (3-Bein)
 - Kastenleinwand/Scherensystem
 - Outdoor

Verkabelung liegt vor?

- ja
- nein, bitte anbieten

Kabellänge: _____ m

Deckenhalterung für Projektor

Raumhöhe bis zum Massiv / tragende Decke: cm

Je mit Bodenplatte, Kugelkopfgelenk, TÜV+CE

- 15cm fix
- 40-70 cm variabel
- 70-130cm variabel
- 100-150cm variabel
- Deckenlift
- andere Länge _____ cm

Garantieverlängerung?

Diebstahlsicherung?

Branding mit Firmennamen?

Lasergerät (ohne Lampe mit bis 20.000 Stunden)

sonstige Wünsche, Anschlüsse, Bemerkungen an das Heider-Beratungsteam:
