

Erhebungsbogen: Beamerausstattung

Heider

Uwe H. Heider GmbH

www.heider-gmbh.net

Projektionsart: Aufprojektion Rückprojektion

Gewünschte Bildbreite: m

Gewünschter Projektionsabstand: m

Anwendung: >50% Daten
 >50% Video/Fernsehen (Hinweis: Tuner nur extern)
 50% / 50%

Auflösung: XGA (1024x768 Pixel), Format 4:3
 WXGA (1280x800 Pixel), Format 16:10
 Full HD (1920x1080 Pixel), Format 16:9
 WUXGA (1920x1200 Pixel), Format 16:10
 4K (3840x2160 Pixel), Format 16:9

Nutzung: stationär
 portabel
 24/7-Betrieb
 vertikal (Portraitmodus)
 diagonal für Mapping-Effekte / Beleuchtungseffekte

Lichteinfall: Raum abdunkelbar
 normal
 viel Tageslichteinfall, kaum abdunkelbar

seiten-/höhenversetzte optische Bildverschiebung (Lens-Shift)

horizontal
 vertikal

Schnittstellen: VGA HDMI Displayport _____

Drahtlos: WLAN autarke, treiber-lose Lösung (plug&play)

- Leinwand:
- bereits vorhanden
 - Neuanschaffung - kostenorientiert
 - Neuanschaffung - qualitätsorientiert
 - wird benötigt als elektrisch
 - Nur Aufputzschalter
 - Nur Fernbedienung
 - Aufputzschalter + Fernbedienung

- weiter Leinwand:
- wird benötigt als Kurbelvariante
 - wird benötigt als Federzugvariante
 - wird benötigt als fixe Rahmenbildwand
 - Aufprojektion
 - Rückprojektion
 - wird benötigt als portable Lösung
 - Fast Fold als Grossbild
 - Stativleinwand (3-Bein)
 - Kastenleinwand/Scherensystem

Verkabelung liegt vor?

- ja
- nein, bitte anbieten

Deckenhalterung für Beamer

Raumhöhe bis zum Massiv / tragende Decke: cm

- 15cm fix mit Bodenplatte, Kugelkopfgelenk, TÜV+CE
- 40-70cm variabel mit Bodenplatte, Kugelkopfgelenk, TÜV+CE
- 70-130cm variabel mit Bodenplatte, Kugelkopfgelenk, TÜV+CE
- 100-150cm variabel mit Bodenplatte, Kugelkopfgelenk, TÜV+CE

sonstige Wünsche, Anschlüsse, Bemerkungen an das Heider-Beratungsteam:
